RICAMBIPRO.IT

IL MARKETPLACE DEI RICAMBI USATI PER AUTO!

DOCUMENTAZIONE REST API

v. 1.2.0.7

In tutte le richieste, ad eccezione di users/authenticate, il parametro *WWW-Authorization* deve essere inserito negli header. Il token viene restituito dalla chiamata di autenticazione dell'utente (vedi users/authenticate).

URL DEGLI AMBIENTI	
PRE PRODUZIONE	https://preprod.ricambipro.it/api/v1/
PRODUZIONE	https://api.ricambipro.it/v1/

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.7

1. CHIAMATA DI CARICO DEI RICAMBI

Non è più consentito caricare un ricambio associandolo direttamente a un Prototipo padre (ovvero una categoria macro/non foglia). Il carico deve essere effettuato esclusivamente con Prototipi senza figli.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.6

1. CHIAMATA DI CARICO DEI RICAMBI

Resa la cilindrata non obbligatoria per i veicoli ad alimentazione **elettrica**.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.5

1. CHIAMATA DI LISTATO DEGLI ORDINI

Aggiornata la lista dei *channel*.

Sono stati aggiunti i seguenti campi:

1. *fullHeading*: intestazione per la fatturazione.
2. *notes*: note del cliente.
3. *internalNotes:* note ad uso interno.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.4

1. CHIAMATA DI LISTATO DEGLI ORDINI

La chiamata è stata aggiornata per includere nuovi dettagli relativi alla spedizione.

Sono stati aggiunti:

1. Il campo "courier", che riporta in modo esteso tutte le informazioni relative al corriere utilizzato per la spedizione.
2. Il campo "shippingDate", che indica la data effettiva di spedizione.

Aggiunto il nuovo canale di vendita *ovoko*.

2. CHIAMATA DI LISTATO DEI CORRIERI

È stata introdotta una nuova chiamata dedicata al recupero dell'elenco dei corrieri disponibili sia sulla piattaforma RicambiPro sia su eBay.
Il parametro "platform" è obbligatorio per identificare correttamente la sorgente dei corrieri.

I corrieri di RicambiPro possono essere utilizzati esclusivamente negli ordini con il parametro "channel" impostato su "ecommerce", mentre quelli di eBay sono disponibili solo per ordini con il parametro "channel" impostato su "ebay".

3. CHIAMATA DI MODIFICA DEGLI ORDINI

Creata la chiamata di modifica degli ordini che consente di inserire e aggiornare le informazioni relative alla spedizione.
Grazie a questa integrazione, è possibile gestire in modo dinamico il corriere utilizzato, la data di spedizione e il numero di tracking.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.3

1. CHIAMATA DI LISTATO DEGLI ORDINI

È stato aggiunto il campo *tracking* nella risposta, che contiene il numero di tracking della spedizione. Aggiunti i filtri per ID e nome dello stato dell'ordine e il filtro per Codice ISO 3166-1 alpha-2 della nazione dell'indirizzo di spedizione.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.2

1. CHIAMATA DI LISTATO DEGLI ORDINI

È stato aggiunto il campo *paymentMethod* nella risposta, che contiene le informazioni sul metodo di pagamento utilizzato dal cliente.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0.1

1. CHIAMATA DI MODIFICA DEI RICAMBI

Aggiunta la possibilità di cambiare l'immagine principale impostando l'ID del media nel campo cover.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.2.0

1. CHIAMATA DI LISTATO DEI RICAMBI

Aggiunti i filtri per data di creazione (createDateFrom e createDateTo), per data di modifica (editDateFrom e editDateTo) e per quantità (quantityFrom e quantityTo). Aggiunta la possibilità di ordinare i risultati per data di creazione.

MODIFICHE EFFETTUATE V 1.1.9

1. CHIAMATA DI MODIFICA DEI RICAMBI

Aggiunta la possibilità di modificare un ricambio passando nella richiesta solo l'internalCode. Aggiunta la possibilità di impostare la quantità tramite il parametro

quantity, il sistema genererà automaticamente una movimentazione di magazzino di carico o scarico.

2. CHIAMATA DI DETTAGLIO DEI RICAMBI

Aggiunta la possibilità di ottenere l'anagrafica di un ricambio passando nella richiesta solo l'internalCode. Aggiunto il valore del codice interno nella risposta nel campo internalCode.

3. CHIAMATA DI CARICO DEI RICAMBI

Aggiunti nella risposta il nome del ricambio, generato dal sistema, e la lista delle immagini caricate.

4. CHIAMATA DI CARICO DEI MEDIA

Aggiunta la possibilità di caricare un'immagine ad un ricambio passando nella richiesta l'internalCode al posto del productId.

5. CHIAMATA DI LISTATO DEGLI ORDINI

Aggiunta la possibilità di impostare la data completa nei filtri di data d'inizio e data di fine.

UTENTI

1. AUTENTICAZIONE (POST)

ENDPOINT

users/authenticate.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
username **OBBLIGATORIO**	string	Username dell'utente.
password **OBBLIGATORIO**	string	Password dell'utente.
secret **OBBLIGATORIO**	string	Chiave secret che deve essere generata dall'amministratore di RicambiPro.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
error	string	Errore generato.
data	array	Dati dell'utente che ha effettuato l'autenticazione.
data.token	string	Token generato da inserire nell'header delle future richieste.
data.id	int	ID dell'utente che ha effettuato l'accesso.
data.fullHeading	string	Nome completo dell'utente che ha effettuato l'accesso.

2. CONTROLLO VALIDITÀ TOKEN (POST)

ENDPOINT

users/checkToken.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
token **OBBLIGATORIO**	string	Token che viene restituito dall'autenticazione.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
data	array	Dati dell'utente a cui è associato il token.
data.id	int	ID dell'utente.
data.fullHeading	string	Nome completo dell'utente.
data.valid	bool	Impostato a vero se il token è valido altrimenti a falso.
data.permission	string	Impostato a *suppliers* se l'utente associato al token è un autodemolitore altrimenti a *users*.

PRODOTTI

1. LISTATO (GET)

ENDPOINT

products/list.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
limit **DEFAULT: 50**	int	Indica il numero di prodotti da restituire (max. 200).
offset **DEFAULT: 0**	int	Indica il punto di partenza della query.
filters	array	Filtri per la ricerca.
filters.id	int	ID del prodotto.
filters.name	string	Nome del ricambio.
filters.manufacturerCode	string	Codice produttore del ricambio.
filters.internalCode	string	Codice interno del fornitore.
filters.online	bool	Disponibilità del prodotto per la vendita online.
filters.createDateFrom **YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSSZ** **ES. 2025-01-01T00:00:01.000Z**	datetime	I campi **createDateFrom** e **createDateTo** specificano un intervallo di date per recuperare i prodotti che sono stati creati durante questo periodo. Il campo **createDateFrom** rappresenta la data di inizio dell'intervallo.
filters.createDateTo **YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSSZ** **ES. 2025-01-01T00:00:01.000Z**	datetime	I campi **createDateFrom** e **createDateTo** specificano un intervallo di date per recuperare i prodotti che sono stati creati durante questo periodo. Il campo **createDateTo** rappresenta la data di fine dell'intervallo.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
filters.editDateFrom **ES. 2025-01-01T00:00:01.000Z**	datetime	I campi **editDateFrom** e **editDateTo** specificano un intervallo di date per recuperare i prodotti che sono stati modificati durante questo periodo. Il campo **editDateFrom** rappresenta la data di inizio dell'intervallo.
filters.editDateTo **ES. 2025-01-01T00:00:01.000Z**	datetime	I campi **editDateFrom** e **editDateTo** specificano un intervallo di date per recuperare i prodotti che sono stati modificati durante questo periodo. Il campo **editDateTo** rappresenta la data di fine dell'intervallo.
filters.quantityFrom	int	I campi **quantityFrom** e **quantityTo** specificano un intervallo per recuperare i prodotti che hanno una disponibilità compresa all'interno di questo intervallo. Il campo **quantityFrom** rappresenta la quantità minima.
filters.quantityTo	int	I campi **quantityFrom** e **quantityTo** specificano un intervallo per recuperare i prodotti che hanno una disponibilità compresa all'interno di questo intervallo. Il campo **quantityTo** rappresenta la quantità massima.
filters.trash	bool	Prodotto cestinato.
sort	array	Ordinamento dei dati. **VALORI ACCETTATI** • asc • desc **ESEMPIO** `list.php?sort[editedAt]=desc`
sort.editedAt	string	Data di ultima modifica del ricambio.
sort.createdAt	string	Data di creazione del ricambio.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array | null	Errori generati.
data	array	Dati dei prodotti.
data.id	int	ID.
data.name	string	Nome.
data.sku	string	Codice RicambiPro.
data.bundle	array | null	Dati del modello
data.bundle.id	int	ID del modello.
data.bundle.name	string	Nome del modello.
data.prototype	array | null	Dati del prototipo.
data.prototype.id	int	ID del prototipo
data.prototype.name	string	Nome del prototipo.
data.manufacturerCode	string	Codice produttore.
data.oeCode	string	Codice OE.
data.internalCode	string	Codice interno del fornitore.
data.alternativeCode	string	Codice alternativo.
data.price	string	Prezzo.
data.shippingPrice	string	Prezzo della spedizione.
data.quantity	float	Quantità disponibile.
data.isOnline	bool	Disponibilità del prodotto per la vendita online.
data.isTrash	bool	Prodotto cestinato.
data.images	array	Immagini dei ricambi.
data.images.id	int	ID dell'immagine

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.images.uri	string	URI dell'immagine.
data.meta	array	Dati degli aspetti.
data.meta.id	int	ID dell'aspetto.
data.meta.name	string	Nome dell'aspetto.
data.meta.value	string	Valore dell'aspetto.
data.createdAt	long	Unix timestamp della data di caricamento.
data.editedAt	long|null	Unix timestamp della data di ultima modifica. La data viene aggiornata quando si modifica l'anagrafica o quando viene effettuata una movimentazione a magazzino.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	Devi essere registrato come autodemolitore per poter visualizzare il dettaglio dei prodotti.
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.

2. DETTAGLIO (GET)

La chiamata restituisce l'anagrafica di un ricambio. Il parametro *id* è obbligatorio nel caso in cui non fosse disponibile l'*internalCode*. La ricerca per *internalCode* non funziona quando esistono più ricambi con lo stesso codice interno.

ENDPOINT

products/view.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
id **OBBLIGATORIO**	int	ID del ricambio.
internalCode	string	Codice interno del ricambio.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array | null	Errori generati.
data	array	Dettaglio del prodotto.
data.id	int	ID del ricambio.
data.name	string	Nome del ricambio
data.sku	string	Codice RicambiPro.
data.notes	string	Note del ricambio.
data.descriptions	array	Descrizioni del ricambio.
data.descriptions.short	string | null	Descrizione breve.
data.descriptions.long	string | null	Descrizione estesa.
data.bundle	array | null	Dati del modello
data.bundle.id	int	ID del modello.
data.bundle.name	string	Nome del modello.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.prototype	array | null	Dati del prototipo.
data.prototype.id	int	ID del prototipo
data.prototype.name	string	Nome del prototipo.
data.manufacturerCode	string	Codice produttore.
data.oeCode	string	Codice OE.
data.alternativeCode	string	Codice alternativo.
data.internalCode	string|null	Codice interno.
data.creationDate	long	Unix timestamp della data di caricamento del ricambio.
data.lastEditDate	long | null	Unix timestamp della data dell'ultima modifica del ricambio.
data.price	string	Prezzo.
data.shippingPrice	string	Prezzo della spedizione.
data.quantity	float	Quantità disponibile.
data.isOnline	bool	Disponibilità del prodotto per la vendita online.
data.position	string | null	Ubicazione di magazzino del ricambio.
data.isTrash	bool	Prodotto cestinato.
data.images	array	URL delle immagini.
data.images.id	int	ID dell'immagine
data.images.uri	string	URI dell'immagine.
data.meta	array	Dati degli aspetti.
data.meta.name	string	Nome dell'aspetto.
data.meta.value	string	Valore dell'aspetto.
data.failedRequests	array | null	Richieste ai marketplace non andate a buon fine

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.failedRequests.ebay	array | null	Richieste ad eBay.
data.failedRequests.ebay.id	int	ID della richiesta.
data.failedRequests.ebay.type	string	Tipologia della richiesta.
data.failedRequests.ebay.errors	array	Errori restituiti dalla richiesta.
data.failedRequests.ebay.date	long	Unix timestamp della data della richiesta.
data.failedRequests.ebay.updateDate	long | null	Unix timestamp della data di rinvio della richiesta.
data.failedRequests.subito	array	Richieste a Subito.it.
data.failedRequests.subito.id	int	ID della richiesta.
data.failedRequests.subito.errorCode	int	Codice dell'errore.
data.failedRequests.subito.errorReason	string	Motivo dell'errore.
data.failedRequests.subito.errorInfo	string	Descrizione dell'errore.
data.failedRequests.subito.date	long	Unix timestamp della data della richiesta.
data.failedRequests.subito.updateDate	long | null	Unix timestamp della data di rinvio della richiesta.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	Devi essere registrato come autodemolitore per poter visualizzare il dettaglio dei prodotti.

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
201	Ricerca non valida.	Devi impostare almeno un parametro nella richiesta (id o internalCode).
202	Ricerca non valida.	Esistono più ricambi con il codice interno del impostato.
404	Prodotto non trovato.	Nessun prodotto trovato con l'ID impostato.
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.

3. MODIFICA (POST)

Usa questa chiamata per modificare l'anagrafica di un ricambio. Il parametro *id* è obbligatorio nel caso in cui non fosse disponibile l'*internalCode*. La ricerca per *internalCode* non funziona quando esistono più ricambi con lo stesso codice interno. Per modificare il codice interno bisogna passare anche l'*id*.

ENDPOINT

products/edit.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
id **OBBLIGATORIO**	int	ID del ricambio, generato dal sistema e restituito nella chiamata di aggiunta.
internalCode	string	Codice interno dell'autodemolitore.
prototypeId	int	ID del prototipo. Bisogna impostare tutti gli aspetti obbligatori.
bundleId	int	ID del modello dell'auto.
manufacturerCode	string	Codice assegnato dal produttore del ricambio.
vehicleManufacturerCode	string	Codice assegnato al ricambio dal costruttore del veicolo (Codice OE).
alternativeCode	string	Codice alternativo.
marketplacesNotes	string	Note aggiuntive per i marketplace. Non è ammesso né l'utilizzo di tag HTML né codice Javascript (max. 1000 caratteri);
price	float	Prezzo, deve essere maggiore di zero.
quantity	int	Quantità disponibile.
position	string	Ubicazione di magazzino.
notes	string	Note aggiuntive. Non è ammesso né l'utilizzo di tag HTML né codice Javascript;
online	boolean	Per mostrare il ricambio sui canali di vendita impostare a 1 altrimenti a 0.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
meta	array	Valori degli aspetti, alcuni potrebbero essere obbligatori (vedi listato dei prototipi).
year	int	Anno dell'auto del ricambio
cc	int	Cilindrata dell'auto del ricambio.
engineType	string	Alimentazione dell'auto del ricambio. Valori consentiti: Benzina, Diesel, Bifuel/Gas, Bifuel/Metano, Hybrid, Elettrica, TwinAir.
plate	string	Targa dell'auto del ricambio.
chassis	string	Codice del telaio dell'auto del ricambio.
engineCode	string	Codice del motore dell'auto del ricambio.
km	int	Chilometri dell'auto del ricambio.
kw	int	Kilowatt dell'auto del ricambio.
cover	int	ID dell'immagine da impostare come principale.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	Devi essere registrato come autodemolitore per poter visualizzare il dettaglio dei prodotti.
101	Valore dell'aspetto non impostato.	Imposta un valore all'aspetto valido all'aspetto obbligatorio.
102	Valore dell'aspetto non valido.	Imposta uno dei valori predefiniti all'aspetto.
103	Valore non valido.	Prototipo non valido per la tipologia di veicolo del bundle.
105	Valore non valido.	ID immagine della cover non valido.
201	Ricerca non valida.	Devi impostare almeno un parametro nella richiesta (id o internalCode).
202	Ricerca non valida.	Esistono più ricambi con il codice interno del impostato.

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.

4. LISTATO DEI MODELLI (GET)

Endpoint

/products/bundles.php

Request

- **page (int):** numero della pagina che si vuole visualizzare. Massimo 50 risultati per pagina.
- **filters (array):**
    - **id (int):** ID del modello.
    - **manufacturer (array):** produttore del modello
        - **id (int):** ID del produttore.
        - **name (string):** Nome del produttore.
    - **name (string):** nome del modello.

Response

- **success (boolean)**: impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione;
- **data (array):**
    - **id (int):** ID del modello;
    - **name (string):** nome del modello;
    - **yearFrom (string):** data di inizio produzione del modello;
    - **yearTo (string):** data di fine produzione del modello;
    - **series (string):** serie del modello;
    - **manufacturer (array):**
        - **id (int):** ID del produttore;
        - **name (string):** nome del produttore;
    - **vehicleType (array):**
        - **id (int):** ID della tipologia del veicolo;
        - **name (string):** nome della tipologia del veicolo;

5. LISTATO DEI PROTOTIPI (GET)

La chiamata restituisce i *prototipi* disponibili sul sistema, obbligatorio nel carico dei ricambi. L'entità *prototipo* corrisponde al pezzo di ricambio (es. ABS, motore semicompleto). Quando il valore del tipo di veicolo è nullo il prototipo può essere impostato a qualsiasi *bundle* nelle richieste di modifica e carico dei ricambi (es. cambio manuale completo può essere montato sia su un'automobile che su un motociclo).

ENDPOINT

products/prototypes.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
limit **DEFAULT: 50**	int	Indica il numero di prototipi da restituire (max. 50).
offset **DEFAULT: 0**	int	Indica il punto di partenza della query.
filters	array	Filtri per la ricerca.
filters.id	int	ID del prototipo.
filters.vehicleType	array	Ricerca per tipo di veicolo.
filters.vehicleType.slug	string	Codice del tipo di veicolo. **VALORI ACCETTATI** • automobile • motociclo

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array | null	Errori generati.
data	array	Dati dei prototipi.
data.id	int	ID del prototipo.
data.name	string	Nome del prototipo.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.parent	array | null	Dati del prototipo padre.
data.parent.id	int	ID del prototipo padre.
data.parent.name	string	Nome del prototipo padre.
data.vehicleType	array | null	Dati del tipo di veicolo. Se nullo il prototipo è valido per tutte le tipologie di veicolo.
data.vehicleType.id	int	ID del tipo di veicolo.
data.vehicleType.name	string	Nome del tipo di veicolo.
data.vehicleType.slug	string	Codice del tipo di veicolo.
data.meta	array	Dati degli aspetti.
data.meta.id	int	ID dell'aspetto.
data.meta.name	string	Nome dell'aspetto.
data.meta.isRequired	boolean	Indica se l'aspetto è obbligatorio nel carico dei ricambi
data.meta.values	array | null	Valori predefiniti dell'aspetto. Se non è nullo nel carico dei ricambi bisogna impostare uno dei valori restituiti.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	TOKEN non valido.
101	Valore non valido	Tipo di veicolo ricercato non valido.

ORDINI

1. LISTATO DEGLI ORDINI (GET)

La chiamata restituisce gli ordini ricevuti dai vari canali di vendita.

ENDPOINT

documents/list.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
limit **DEFAULT: 50**	int	Indica il numero di ordini da restituire (max. 50).
offset **DEFAULT: 0**	int	Indica il punto di partenza della query.
filters	array	Filtri per la ricerca.
filters.**id**	int	ID dell'ordine.
filters.**number**	string	Numero dell'ordine.
filters.**channel**	string	Canale di vendita. **VALORI ACCETTATI** • ecommerce • ovoko • ebay • bodyshops • subito • b2b
filters.shippingAddress	array	Filtri per l'indirizzo di spedizione.
filters.shippingAddress.**country**	string	Codice ISO 3166-1 alpha-2.
filters.status	array	Filtri per lo stato.
filters.status.**id**	int	ID dello stato.
filters.status.**name**	string	Nome dello stato.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
filters.**from**	string	Data di inizio. **FORMATI ACCETTATI** • 2025-01-01 (anno-mese-giorno) • 2025-01-01T00:00:00Z (Anno-Mese-Giorno-Representing time-Ora-Minuto-Secondo-Timezone identifier)
filters.**to**	string	Data di fine. **FORMATI ACCETTATI** • 2025-01-01 (anno-mese-giorno) • 2025-01-01T00:00:00Z (Anno-Mese-Giorno-Representing time-Ora-Minuto-Secondo-Timezone identifier)

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array	Errori generati.
data	array	Lista degli ordini.
data.**id**	int	ID dell'ordine, generato dal sistema.
data.**number**	string	Numero dell'ordine, generato dal sistema.
data.**date**	long	Timestamp della data in cui è stato effettuato l'ordine.
data.**amount**	string	Totale lordo.
data.**notes**	string | null	Note del cliente.
data.**internalNotes**	string | null	Note ad uso interno.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.**tracking**	string|null	Numero di tracking della spedizione.
data.**courier**	array|null	Dati del corriere.
data.courier.**id**	int	ID del corriere.
data.courier.**name**	string	Nome del corriere.
data.courier.**code**	string|null	Codice del corriere generato dal sistema.
data.**shippingDate**	datetime|null	Rappresenta la data e l'ora della data di spedizione in formato ISO 8601 UTC. **ESEMPIO** 2025-10-15T15:45:00.000Z **FORMATO** yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
data.**channel**	string	Canale di vendita. **VALORI** • ecommerce • ovoko • ebay • bodyshops • subito • b2b
data.status	array|null	Dettaglio dello stato.
data.status.**id**	int	ID dello stato.
data.status.**name**	string	Nome dello stato.
data.paymentMethod	array|null	Metodo di pagamento.
data.paymentMethod.**id**	int	ID del metodo di pagamento.
data.paymentMethod.**name**	string	Nome del metodo di pagamento.
data.customer	array	Dettaglio del cliente.
data.customer.**id**	int	ID del cliente.
data.customer.**fullHeading**	string	Ragione sociale o nome completo
data.customer.**email**	string | null	E-mail del cliente.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.customer.**taxCode**	string | null	Codice fiscale del cliente.
data.customer.**vat**	string | null	Partita IVA del cliente.
data.customer.**telephone**	string | null	Numero di telefono del cliente.
data.shippingAddress	array | null	Dati dell'indirizzo di spedizione.
data.shippingAddress.**id**	int	ID dell'indirizzo di spedizione.
data.shippingAddress.**recipient**	string|null	Nome e cognome della persona che ritirerà il pacco. Il campo viene valorizzato quando il cliente vuole spedire i prodotti ad un indirizzo diverso da quello di fatturazione.
data.shippingAddress.**street**	string|null	Strada dove spedire i ricambi.
data.shippingAddress.**fullHeading**	string|null	Nome e cognome o ragione sociale dove consegnare il pacco. Il campo viene valorizzato quando il cliente vuole spedire i prodotti ad un indirizzo diverso da quello di fatturazione.
data.shippingAddress.**zip**	string|null	CAP.
data.shippingAddress.city	array|null	Dati della città dell'indirizzo di spedizione.
data.shippingAddress.city.**id**	int	ID della città.
data.shippingAddress.city.**name**	string	Nome della città.
data.shippingAddress.city.**cadastralCode**	string | null	Codice catastale della città.
data.shippingAddress.city.**istatcode**	string | null	Codice ISTAT della città.
data.shippingAddress.city.country	array | null	Dati della nazione della città dell'indirizzo di spedizione.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.shippingAddress.city.country.**id**	int	ID della nazione.
data.shippingAddress.city.country.**name**	string	Nome della nazione.
data.shippingAddress.city.country.**alpha2Code**	string | null	Codice Alpha-2 della nazione.
data.billingAddress	array | null	Dati dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.**id**	int	ID dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.**street**	string | null	Strada dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.**fullHeading**	string	Ragione sociale o nome completo
data.billingAddress.**zip**	string | null	CAP della città dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.city	array	Dati della città dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.city.**id**	int	ID della città.
data.billingAddress.city.**name**	string	Nome della città.
data.billingAddress.city.**cadastralCode**	string | null	Codice catastale della città.
data.billingAddress.city.**istatCode**	string | null	Codice ISTAT della città.
data.billingAddress.city.country	array | null	Dati della nazione della città dell'indirizzo di fatturazione.
data.billingAddress.city.country.**id**	int	ID della nazione.
data.billingAddress.city.country.**name**	string	Nome della nazione.
data.billingAddress.city.country.**alpha2Code**	string | null	Codice Alpha-2 della nazione.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.items	array	Lista degli elementi dell'ordine.
data.items.**id**	int	ID dell'elemento.
data.items.**text**	string	Descrizione dell'elemento.
data.items.**quantity**	float	Quantità acquistata.
data.items.**total**	float	Totale lordo.
data.items.product	array | null	Dati del prodotto acquistato.
data.items.product.**id**	int	ID del ricambio.
data.items.product.**name**	string	Nome del ricambio.
data.items.product.**internalCode**	string | null	Codice interno del ricambio.

2. MODIFICA DELL'ORDINE (POST)

ENDPOINT

documents/edit.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
id **OBBLIGATORIO**	int	ID dell'ordine.
tracking	string	Numero di tracking della spedizione.
courier	int	ID del corriere. **INFO** Bisogna impostare l'id del corriere in base al valore del parametro *channel* dell'ordine.
shippingDate	datetime	Rappresenta la data e l'ora della data di spedizione in formato ISO 8601 UTC. **ESEMPIO** 2025-10-15T15:45:00.000Z **FORMATO** yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array	Errori generati. Disponibile solo nel caso in cui siano stati generati degli errori.
data	array	Dettagli dell'ordine modificato.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.**id**	int	ID dell'ordine.
data.**number**	string	Numero dell'ordine, generato dal sistema.
data.**amount**	string	Totale lordo.
data.**tracking**	string|null	Numero di tracking della spedizione.
data.**courier**	array|null	Dati del corriere.
data.courier.**id**	int	ID del corriere.
data.courier.**name**	string	Nome del corriere.
data.courier.**code**	string|null	Codice del corriere generato dal sistema.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	TOKEN non valido.
202	Collegamento ad eBay non attivo.	Impossibile ottenere o inviare i dati ad eBay perché il collegamento non è attivo.
203	Data della spedizione mal formattata.	Il formato della data della spedizione non è corretto.
400	Richiesta incompleta.	Il parametro id non è valido.
401	Corriere non trovato.	Corriere non trovato con l'ID impostato.
404	Ordine non trovato.	Nessun ordine trovato con l'ID impostato.
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.

3. LISTATO DEI CORRIERI (GET)

La chiamata restituisce l'elenco dei corrieri disponibili su RicambiPro e su eBay. È obbligatorio impostare il parametro *platform*.

I corrieri di RicambiPro, creati dall'utente nella sezione di configurazione sul gestionale, possono essere associati solo agli ordini con il parametro *channel* impostato su *ecommerce*, mentre i corrieri di eBay possono essere associati esclusivamente agli ordini con il parametro *channel* impostato su *ebay*.

ENDPOINT

documents/couriers.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
platform **OBBLIGATORIO**	string	**VALORI ACCETTATI** • ebay • ricambipro

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Vero quando il sistema riesce a recuperare i corrieri, false quando si è verificato un errore.
errors	array	Errori generati.
errors.code	int	Codice.
errors.short	string	Descrizione breve.
errors.long	string	Descrizione lunga.
data	array	Dati dei corrieri.
data.id	string	ID del corriere.
data.name	string	Nome del corriere.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
data.code	string|null	Codice del corriere generato dal sistema.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	TOKEN non valido.
400	Richiesta incompleta.	Il parametro platform non è valido.
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.

MAGAZZINO

1. CARICAMENTO DEL RICAMBIO (POST)

ENDPOINT

warehouses/quickLoad.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
quantity **OBBLIGATORIO**	int	Quantità disponibile, deve essere maggiore di zero.
price **OBBLIGATORIO**	float	Prezzo del ricambio, deve essere maggiore di zero. Il separatore dei decimali da usare è il punto (es. 1000.01).
prototypeId **OBBLIGATORIO**	int	ID del prototipo. Non può essere impostato un prototipo padre.
bundleId **OBBLIGATORIO**	int	ID del modello dell'auto. Vedi la lista dei modelli disponibili al seguente link Bundle;
images **OBBLIGATORIO**	array	Immagini del ricambio. È possibile inserire fino ad un massimo di 15 immagini. Occorre fornire l'url dell'immagine indicando anche il protocollo http o https;
year **OBBLIGATORIO**	int	Anno dell'auto del ricambio
cc **OBBLIGATORIO PER TUTTI I VEICOLI TRANNE QUELLI ELETTRICI**	int	Cilindrata dell'auto del ricambio.
engineType **OBBLIGATORIO**	string	Alimentazione dell'auto del ricambio. Valori consentiti: Benzina, Diesel, Bifuel/Gas, Bifuel/Metano, Hybrid, Elettrica, TwinAir.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
internalCode **OBBLIGATORIO**	string	Codice interno assegnato al ricambio dalla piattaforma che lo gestisce o dall'autodemolizione.
manufacturerCode	string	Codice assegnato dal produttore del ricambio.
alternativeCode	string	Codice alternativo del ricambio.
vehicleManufacturerCode	string	Codice assegnato al ricambio dal costruttore del veicolo (**Codice OE**).
notes	string	Note aggiuntive. Non è ammesso né l'utilizzo di tag HTML né codice Javascript;
marketplacesNotes	string	Note aggiuntive per i marketplace. Non è ammesso né l'utilizzo di tag HTML né codice Javascript (max. 1000 caratteri);
position	string	Ubicazione di magazzino.
facebook	boolean	Specifica se caricare il ricambio sulla propria pagina Facebook. Per poterlo caricare bisogna aver effettuato la configurazione della pagina sul pannello di controllo dell'autodemolitore;
twitter	boolean	Specifica se caricare il ricambio sul proprio account Twitter. Per poterlo caricare bisogna aver effettuato l'accesso a Twitter sul pannello di controllo dell'autodemolitore.
plate	string	Targa dell'auto del ricambio.
chassis	string	Codice del telaio dell'auto del ricambio.

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
engineCode	string	Codice del motore dell'auto del ricambio.
km	int	Chilometri dell'auto del ricambio.
kw	int	Kilowatt dell'auto del ricambio.
online	boolean	Per mostrare il ricambio sui canali di vendita impostare a 1 altrimenti a 0.
meta	array	Valori degli aspetti, alcuni potrebbero essere obbligatori (vedi listato dei prototipi).

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Vero quando il ricambio è stato inserito correttamente, false quando si è verificato un errore.
errors	array	Errori generati.
errors.code	int	Codice.
errors.short	string	Descrizione breve.
errors.long	string	Descrizione lunga.
data	array	Dati del ricambio caricato.
data.id	int	ID assegnato al prodotto.
data.name	string	Nome completo del ricambio, generato dal sistema.
data.images	array	Lista delle immagini caricate.
data.images.id	int	ID dell'immagine.
data.images.name	string	Nome del file originale. Non verrà conservato dal sistema.
data.images.uri	string	URI dell'immage.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	TOKEN non valido.
101	Valore dell'aspetto non impostato.	Imposta un valore all'aspetto valido all'aspetto obbligatorio.
102	Valore dell'aspetto non valido.	Imposta uno dei valori predefiniti all'aspetto.
103	Valore non valido.	Imposta un valore valido per la quantità.
104	Valore non valido.	Imposta un ID del *prototipo* valido.
105	Valore non valido.	Imposta un ID del *bundle* valido.
106	Valore non valido.	Imposta un valore valido per il prezzo.
107	Valore non valido.	Imposta almeno un'immagine.
108	Valore non valido.	Le note per i marketplace non possono superare i 1000 caratteri.
109	Valore non valido.	Imposta una motorizzazione valida.
110	Valore non valido.	Imposta un anno valido.
111	Valore non valido.	Imposta una cilindrata valida.
112	Valore non valido.	Imposta un codice interno.
113	Valore non valido.	Tipologia di veicolo non trovata.
114	Valore non valido.	Prototipo non valido per la tipologia di veicolo del bundle.
400	Prodotto già inserito	Esiste già un prodotto con il codice interno impostato.
500	Errore inaspettato	Non è stato possibile caricare il prodotto.

2. CARICO/SCARICO DEL RICAMBIO (POST)

ENDPOINT

warehouses/movement.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
quantity **OBBLIGATORIO**	int	Quantità da caricare o scaricare (es. -1, 1)
productId **OBBLIGATORIO**	int	ID del ricambio.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array	Errori generati. Disponibile solo nel caso in cui siano stati generati degli errori.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	TOKEN non valido.
101	Ricambio non trovato.	Nessun ricambio trovato con l'ID impostato.
102	Quantità non valida.	Inserisci una quantità valida.
201	Azione bloccata.	Non puoi incrementare la quantità di un ricambio venduto (solo per alcuni utenti).
500	Errore inaspettato.	Non è stato possibile salvare la movimentazione del magazzino.

3. LISTA DELLE MOVIMENTAZIONI (GET)

ENDPOINT

warehouses/movements.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
limit **DEFAULT: 50**	int	Numero di prodotti da restituire (max. 200).
NOME	**TIPOLOGIA**	**DESCRIZIONE**
offset **DEFAULT: 0**	int	Indica il punto di partenza della query.
from **OBBLIGATORIO** **YYYY-MM-DD hh:mm**	string	Data da cui iniziare la ricerca.
to **OBBLIGATORIO** **YYYY-MM-DD hh:mm**	string	Data in cui finire la ricerca.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array	Errori generati.
data	array	Dettagli delle movimentazioni.
data.product	int	ID del ricambio.
data.notes	string	Note del movimento.
data.quantity	int	Quantità movimentata.
data.date	long	Unix timestamp data della movimentazione.

MEDIA

1. CARICAMENTO IMMAGINE AI RICAMBI (POST)

Usa questa chiamata per aggiungere un'immagine ad un ricambio. Il parametro *productId* è obbligatorio nel caso in cui non fosse disponibile *l'internalCode*. La ricerca per *internalCode* non funziona quando esistono più ricambi con lo stesso codice interno.

ENDPOINT

media/items.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
uri **OBBLIGATORIO**	string	URL dell'immagine indicando anche il protocollo http o https.
productId **OBBLIGATORIO**	int	ID del ricambio.
internalCode	string	Codice interno del ricambio.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array | null	Errori generati.
data	array	Dettagli delle movimentazioni.
data.id	int	ID dell'immagine.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	Devi essere registrato come autodemolitore per poter visualizzare il dettaglio dei prodotti.

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
101	Valore non valido.	Imposta un URI valido.
403	Limite raggiunto.	È stato raggiunto il limite massimo di 15 foto del ricambio.
404	Prodotto non trovato.	Nessun prodotto trovato con l'ID impostato.
500	Errore inaspettato.	Errore nell'elaborazione della richiesta.
501	Errore inaspettato.	Impossibile scaricare la foto.

2. ELIMINAZIONE (DELETE)

ENDPOINT

media/items.php

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
id **OBBLIGATORIO**	int	ID dell'immagine.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array | null	Errori generati.

ERRORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE LUNGA
100	Azione non autorizzata.	Devi essere registrato come autodemolitore per poter visualizzare il dettaglio dei prodotti.
404	Immagine non trovata.	Nessuna immagine trovata con l'ID impostato.

PROTOTIPI

1. LISTA DEI PREZZI DI SPEDIZIONE (GET)

ENDPOINT

```
prototypes/shippingPrices.php
```

RICHIESTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
limit **DEFAULT: 50**	int	Numero di prototipi da restituire (max. 200).
offset **DEFAULT: 0**	int	Indica il punto di partenza della query.
filters	array	Filtri per la ricerca.
filters.id	int	ID del prototipo.

RISPOSTA

NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
success	boolean	Impostato a vero a meno che non si verifichi un errore di elaborazione.
errors	array	Errori generati.
data	array	Dati dei prototipi.
data.id	int	ID del prototipo.
data.name	string	Nome del prototipo.
data.countries	array	Lista delle nazioni.
data.countries.name	string	Nome della nazione.
data.countries.code	string	Codice ISO 3166-1 alpha-2 della nazione.
data.countries.amount	string	Prezzo della spedizione.